SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE | TIG LIFT | Cellulosic | Aluminium

Überblick

SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V
cod. 816036
MMA und WIG-LIFT Inverterschweissgerät, mit Gleichstrom (DC) und Mikroprozessorz Steuerung.
Geeignet zum Elektrodenschweißen mit Zellulose- und umhüllten Elektroden wie rutilen, Gußeisenelektroden, basischen Elektroden, Aluminium und Edelstahlelektroden bis zu einem Durchmesser von 6 mm.
Eigenschaften:
- kompakt und leicht
- hohe Schweißtromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung
- sofortige Kontrolle der Schweißtropfenübertragung
- Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp
- Anti-stick Vorrichtung
- VRD Vorrichtung
- Fernkontrollanschluss
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%).

Technische Daten

ART. NR. 816036	MAXIMALER STROMVERBRAUCH 19 / 14,4 A
D.VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 6 mm	DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 230 / 400 V
STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 15 / 10 A	SCHTUZGRAD IP23
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 7 / 9 kW
ABMESSUNGEN 46 - 19 - 36 cm	REGELBEREICH 10 - 250 / 10 - 270 A
LEISTUNGSAUFNAHME BEI 60% 6 / 6,5 kW	GEWICHT 10,2 kg
MAX STROM 220 A - 42 % / 270 - 35%	GENERATOR-AGGREGAT MIN. LEISTUNG 10 / 13 KW
EAN ART. NR. 800489794207 0	

SUPERIOR 320 CE VRD 230-400V

- STROM AM 60% 185 / 205 A
- LEISTUNG 90 %
- STÜCK/PALETTE 21 pz/palette
- MAX LEERLAUFSPANNUNG 60 / 63 V
- LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,9