PÖLLHUBER SCHWEISS - SERVICE AUSTRIA

Mayersdorf 37, 4653 Eberstalzell Tel.: 07241/5835 - 1 Fax: DW 4 Auto:0699/103 09 326

Internet:http://www.poellhuber.at e – mail: office@poellhuber.at
Service und Verkauf sämtlicher Schweißgeräte und Zubehör



SUPERIOR TIG 252AC/DC HF/LIFT VRD 400V+A





Überblick

SUPERIOR TIG 252AC/DC HF/LIFT VRD 400V+A

cod. 816117

Mikroprozessorgesteuertes Inverterschweissgerät zum Schweißen mit Gleichstrom (DC) und Gleich-und Wechselstrom (AC/DC), nach dem WIG, PULSE WIG (Hochrequenz HF und LIFT Zündung) -und MMA Verfahren.

Arbeiten mit den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Titan, Kupfer, Nickel und ihren Legierungen, Aluminium, Magnesium und ihren Legierungen.

Eigenschaften:

- Betrieb mit Impulsstrom und EASY Impulsstrom
- einstellbares Vorheizen für eine unterstützte AC-Zündung
- WIG Einstellungen: bi-level, Anfang/Endlauf Strom, Punktschweissdauer, Vor/Nachgas
- Kennlinie Stromanstieg/-abstieg, Umschaltperiode (Balance), Quadratwellenfrequenz
- Funktion THINSPOT, die zügige, präzise Punktschweißungen ermöglicht
- MMA Einstellungen: Arc Force und Hot Start
- Anti-stick Vorrichtung
- VRD Vorrichtung
- Fernkontroll- und Wasserkühlungseinheitsanschluss
- Schutzvorrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überladung, Wasserkühlungseinheit.
 Komplett mit Schweißzubehör für WIG Schweissen.

Technische Daten



ART. NR. 816117



MAXIMALER STROMVERBRAUCH 12,2



LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,8



DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 400 V



STROMAUFNAHME AM 60% - MAX 6 A



D.VERWENDBARE ELEKTRODEN IN DC 1,6 - 5 mm



NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz



MAX. LEISTUNGSAUFNAHME 7,5 kW



SCHTUZGRAD IP23

PÖLLHUBER SCHWEISS - SERVICE AUSTRIA

Mayersdorf 37, 4653 Eberstalzell Tel.: 07241/5835 - 1 Fax: DW 4 Auto:0699/103 09 326

Internet:http://www.poellhuber.at e – mail: office@poellhuber.at
Service und Verkauf sämtlicher Schweißgeräte und Zubehör



SUPERIOR TIG 252AC/DC HF/LIFT VRD 400V+A



REGELBEREICH 5 - 250 A



LEISTUNGSAUFNAHME BEI 60% 3,3 kW



ABMESSUNGEN 47 - 19 - 35,5 cm



MAX STROM 230 A - 20 %



NETZSICHERUNG 10 A



GEWICHT 19,6 kg



STROM AM 60% 115 A



LEISTUNG 85 %



EAN ART. NR. 800489791800 6



MAX LEERLAUFSPANNUNG 102 V

Lieferumfang



ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK - 432036



DRUCKMINDERER 2 MANOMETER - 722119



TOLEDO 300 MASSEKLEMME - 712231